



DEFENZO TOGO AC DIRECT

Ładuj wszędzie tam, gdzie jest gniazdko.

Defenzo ToGo AC Direct to nowoczesna ładowarka mobilna AC przeznaczona do ładowania samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. Jej największym wyróżnikiem jest zastosowanie standardowej męskiej wtyczki Schuko, dzięki której możliwe jest ładowanie pojazdu z większości standardowych gniazd 230 V. To rozwiązanie zapewnia użytkownikowi pełną swobodę korzystania z pojazdu zarówno na co dzień, jak i podczas podróży.

Ładowarka została wyposażona w złącze Type 2 kompatybilne z większością pojazdów elektrycznych dostępnych na rynku europejskim. Czytelny wyświetlacz LCD umożliwi monitorowanie parametrów ładowania, takich jak moc, napięcie, natężenie prądu, czas ładowania oraz zużycie energii. Dzięki kompaktowej konstrukcji i intuicyjnej obsłudze urządzenie jest gotowe do pracy natychmiast po podłączeniu.

ToGo AC Direct oferuje możliwość regulacji prądu ładowania oraz funkcję opóźnionego startu. Użytkownik może dostosować pracę urządzenia do możliwości instalacji elektrycznej i rozpocząć ładowanie w najbardziej dogodnym czasie.

Dodatkowo urządzenie zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienia, zwiększając komfort codziennego użytkowania.

Inteligentny system zabezpieczeń z ochroną różnicowoprądową AC 30 mA i DC 6 mA gwarantuje bezpieczeństwo z zakresu ochrony przed:

- przepięciami,
- przegrzaniem,
- przeciążeniem,
- zwarciami,
- upływem prądu AC i DC,
- nieprawidłowym napięciem zasilania,
- błędami komunikacji pomiędzy pojazdem a ładowarką.

ToGo AC Direct dostępna jest w wersjach o mocy do 3,5 kW oraz do 7 kW. Model 3,5 kW wykorzystuje standardowe gniazdo Schuko 230 V, natomiast wariant 7 kW pozwala na ładowanie prądem do 32 A w instalacji jednofazowej. Dzięki regulacji prądu użytkownik może dostosować parametry pracy do różnych warunków zasilania, zachowując mobilność i wygodę użytkowania niezależnie od miejsca ładowania.

DEFENZO TOGO AC DIRECT

Mobilna ładowarka EV z wtyczką Schuko lub 1F32A



DANE TECHNICZNE

Model	Defenzo ToGo Direct 3,5 kW	Defenzo ToGo Direct 7 kW
Napięcie pracy	1 faza; 230 V AC ±10%	
Moc znamionowa	3,5 kW Max	7 kW Max
Wtyczka zasilająca	Schuko 230 V, męska	1F32A, męska
Regulacja natężenia	8 - 16 A	8 - 32 A
Stopień ochrony	IP65	
Ochrona przed prądami upływu	AC 30 mA + DC 6 mA	
Temperatura pracy	-20°C do +50°C	
Wilgotność pracy	5-95% RH	
Parametry wyświetlacza	Napięcie, prąd, temperatura, czas ładowania, energia, kody błędów	
Długość przewodu ładowania	5m	
Torba transportowa w zestawie	Tak	
Opóźniony start	0 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 h	
Pamięć ustawionego prądu	Tak	