



DEFENZO V2L POD

Energia z samochodu.
Zasilanie urządzeń przez gniazdo 230 V.

Defenzo V2L POD to przenośny adapter umożliwiający zasilanie urządzeń elektrycznych z baterii samochodu obsługującego technologię Vehicle-to-Load. Podłączony do portu Type 2 pojazdu udostępnia gniazdo 230 V do zasilania elektroniki, elektronarzędzi i oświetlenia. Warunkiem działania jest obsługa funkcji V2L przez samochód.

Adapter oferuje maksymalną moc 3600 W i prąd do 16 A, pozwalając wykorzystać energię zgromadzoną w baterii pojazdu do zasilania podłączonego sprzętu. Stanowi rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą korzystać z urządzeń elektrycznych poza dostępem do standardowego gniazda sieciowego.

Czteropozycyjny przełącznik kompatybilności umożliwia wybór jednego z czterech trybów

rezystancji. Ustawienie należy dopasować do wymagań systemu V2L danego samochodu. Pozwala to dostosować adapter do specyfikacji pojazdu, bez sugerowania zgodności z każdym modelem wyposażonym w złącze Type 2.

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz parametrów oraz dotykowy przycisk Włącz/ Wyłącz. Zintegrowany wtyk Type 2 i gniazdo wyjściowe 230 V umożliwiają podłączenie adaptera bezpośrednio do samochodu, a następnie podłączenie zasilanego urządzenia.

Zakres temperatur pracy wynosi od -20°C do +60°C. Adapter należy użytkować w suchych warunkach, z czystymi i nieuszkodzonymi złączami. Nie wolno korzystać z niego podczas deszczu, a przed odłączeniem należy wyłączyć zasilanie.

DEFENZO V2L POD

Przenośny adapter V2L (Vehicle-to-Load).



DANE TECHNICZNE

Model	Defenzo V2L POD
Typ produktu	Przenośny adapter V2L (Vehicle-to-Load)
Napięcie wyjściowe	220–250 V AC
Maksymalna moc	3600 W
Maksymalne natężenie	16 A
Złącze od strony pojazdu	Type 2
Gniazdo wyjściowe	230 V AC
Temperatura pracy	-20°C do +60°C
Wyświetlacz parametrów	Tak
Sposób włączania i wyłączania	Przycisk dotykowy Włącz/Wyłącz
Przełącznik kompatybilności	4 tryby rezystancji odpowiednio 75 Ω / 2000 Ω / 2700 Ω / 4000Ω
Wymagania dotyczące pojazdu	Obsługa V2L i dopasowanie trybu do wymagań samochodu
Standard złącza wskazany w instrukcji	IEC 62196