

DEFENZO

WALLBOX AC HOME

Elegante Ladestation mit außergewöhnlichem Design – sicher und einfach in der Handhabung.

Defenzo Wallbox Home AC ist eine Ladestation, die für das Laden von Elektrofahrzeugen mit Wechselstrom (AC) entwickelt wurde. Das weiß lackierte Gehäuse mit kompakten Abmessungen eignet sich hervorragend für die Garage, und dank der Schutzart IP54 kann sie auch außerhalb des Gebäudes montiert werden. Die Wallbox ist mit einem Stromversorgungskabel und einer Montageplatte ausgestattet, was eine einfache und schnelle Installation ermöglicht.

Die Bedienung des Ladegeräts ist denkbar einfach: Es reicht aus, den Stecker in die Buchse des Fahrzeugs zu stecken, und die Station verbindet sich mit dem Auto und startet den Ladevorgang automatisch. Der Status der Batterieladung lässt sich über den beleuchteten Defenzo-Schriftzug überwachen.

Ein intelligenten Schutzsystem mit Fehlerstrom-Schutzschalter garantiert Sicherheit durch Schutz vor:

- Überspannung,
- Überhitzung,
- Überlastung,
- DC-Fehlerstrom (Rückstrom),
- fehlender Erdung.

DEFENZO DISTRIBUTOR: VIDIS SA · ul. Logistyczna 4 · Bielany Wrocławskie · 55-040 Kobierzyce · Polen
Vertriebsabteilung VIDIS SA · Telefon: +48 71 33 880 10 · E-mail: dok@vidis.pl
www.defenzo.pl

DEFENZO WALLBOX AC HOME

Ladestation



TECHNISCHE DATEN

Modell	Defenzo Wallbox Home AC7	Defenzo Wallbox Home AC11
Nennleistung	7 kW	11kW
Ladeanzeige	RGB-LED	
Aktivierungsmethode	Plug & Charge (Anschließen und Laden)	
Abmessungen	180 x 180 x 85 mm	
Schnittstelle	5 m Kabel mit TYP 2 Kupplung (IEC 62196)	
Betriebsspannung	1 Phase; 200–240 V	3 Phasen; 380–440 V
Spannungsfrequenz	50/60Hz	
Eingangsstrom	32 A	16 A
Ladekabel-Länge	5 m	
Überlastschutzwert	≥110%	
Überspannungsschutzwert	270 V für 1 Phase	465 V für 3 Phasen
Unterspannungsschutzwert	190 V für 1 Phase	330 V für 3 Phasen
Überhitzungsschutzwert	85 °C	
Integriertes Fehlerstromerkennungsmodul	30 mA AC + 6 mA DC	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 50 °C	
Betriebsfeuchtigkeit	5% ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Betriebshöhe	2000 m	
Schutzklasse	IP54	
Integrierter Fehlerstrom-Schutzschalter	RCD Typ B (30 mA AC + 6 mA DC)	
Garantie	2 Jahre	