

DEFENZO

WALLBOX AC PRO SMART

Modernste Ladestation für den privaten und halböffentlichen Gebrauch

Modernste Ladestation für den privaten und halböffentlichen Gebrauch – ideal für Garagen, Parkplätze von Eigentümergemeinschaften oder Firmenparkplätze. Dank einer Leistung von 22 kW und intelligenter Steuerung ermöglicht die **Defenzo Wallbox AC22 Pro Smart** ein schnelles und sicheres Laden von Elektrofahrzeugen mit Wechselstrom (AC).

Das elegante schwarze Gehäuse im modernen Design ist mit einem **Farbe-LCD-Bildschirm** ausgestattet, der die wichtigsten Ladeparameter anzeigt: aktuellen Ladestrom, Spannung, Sitzungsdauer sowie Energieverbrauch. Zusätzlich wird der Status des Geräts durch eine farbige LED-Hintergrundbeleuchtung um den Bildschirm herum und das leuchtende Defenzo-Logo signalisiert.

Das Ladegerät ist mit einem Kabel inklusive **Typ-2-Stecker (IEC 62196)** sowie einem roten **CEE-Starkstromstecker** ausgestattet, was einen schnellen Anschluss an eine bestehende Dreiphasen-Installation ermöglicht.

Intelligente Funktionen:

- **Steuerung über mobile App** (Tuya/Smart Life): Fernstart/-stopp, Zeitplaneinstellungen, Änderung der Ladeleistung, Verlauf der Ladesitzungen.
- **RFID-Leser**: Möglichkeit, den Zugang zum Laden nur ausgewählten Benutzern zu gewähren (z. B. auf dem Parkplatz einer Wohnanlage).
- **Ladeverzögerungsfunktion** und eine Taste zur Änderung der Stromstärke direkt am Gerät.

Das Gerät verfügt über einen integrierten Fehlerstrom-Schutzschalter **RCD Typ B** sowie ein umfassendes Paket an Sicherheitsfunktionen.

DEFENZO DISTRIBUTOR: VIDIS SA · ul. Logistyczna 4 · Bielany Wrocławskie · 55-040 Kobierzyce · Polen
Vertriebsabteilung VIDIS SA · Telefon: +48 71 33 880 10 · E-mail: dok@vidis.pl
www.defenzo.pl

DEFENZO WALLBOX AC PRO SMART

Ladestation



TECHNISCHE DATEN

Model	Defenzo Wallbox Pro Smart AC22
Nennleistung	22 kW
Ladeanzeige	Display und LED-Leuchte
Aktivierungsmethode	RFID-Karte oder App
Abmessungen	250 x 250 x 90 mm
Schnittstelle	5 m Kabel mit TYP 2 Kupplung (IEC 62196)
Betriebsspannung	3 Phasen; 380–440 V
Spannungsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	32 A
Überlastschutzwert	≥ 110%
Überspannungsschutzwert	465 V
Unterspannungsschutzwert	330 V
Überhitzungsschutzwert	85 °C
Integriertes Fehlerstromerkennungsmodul	30 mA AC + 6 mA DC
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 50 °C
Betriebsfeuchtigkeit	5% ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Betriebshöhe	2000 m
Schutzklasse	IP54
Integrierter Fehlerstrom-Schutzschalter	RCD Typ B (30 mA AC + 6 mA DC)
Garantie	2 Jahre